

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Remonty cząstkowe nawierzchni z ramowaniem na drogach powiatowych w powiecie tomaszowskim

Lp	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość Jedn.
1	2	3	4	5
III	KNR 2-31 0813-03	Regulacja wysokościowa krawężników betonowych 15x30 cm	m	50,00
III	KNR 3-31 0807-03	Rozebranie i ponowne wbudowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej (regulacja wysokościowa kostki - kostka do ponownego wbudowania)	m2	180,00
III	KNR AT-03 0102-01 KNNR 6 0309- 02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 5 cm - warstwa ścieralna	m2	145,00
		DP 3521L (ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim) - 94,00 m2 - wraz z wykonaniem frezowania i skropienia powierzchni asfaltem		
		DP 3521L (ul. 29 Listopada w Tomaszowie Lubelskim) - 36,00 m2 - wraz z wykonaniem frezowania i skropienia powierzchni asfaltem		
		DP 3554L (ul. Kopernika w Tomaszowie Lub.) - 15,00 m2 - wraz z wykonaniem frezowania i skropienia powierzchni asfaltem		
<b>Wartość robót netto :</b>				
<b>Podatek VAT (23%) :</b>				
<b>Wartość robót brutto :</b>				