



**LEGENDA:**

- KRAWĘDZ JEZDNI
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK WTOPIONY
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE
- OŚ DROGI
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,00 CM
- PROJEKTOWANY CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6,00 CM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA
- PROJEKTOWANY RÓW ODWADNIAJĄCY
- PROJEKTOWANY PRZEPUST
- GRANICA PASA DROGOWEGO
- PROJEKTOWANY RÓW ODWADNIAJĄCY

**ARKUSZ NR 9**

OD KM 7+360,00	DO KM 8+350,00
ZJAZDY OGÓLEM	<b>31 SZT.</b>
W TYM:	
ZJAZDY TYP "A"	26 SZT.
ZJAZDY TYP "B"	5 SZT.
ZJAZDY TYP "C"	0 SZT.

**W-17**  
**KM 8+022,60**  
 R - 130,00  
 α - 14°28'  
 KIER. - PRAWY  
 PW - 19,03  
 SW - 1,20  
 PSK - 37,87  
 P - 0,00  
 i - 2,0% J  
 PP - 20,00  
 PLK - 8+003,57  
 KŁK - 8+041,44

**W-15**  
**KM 7+489,65**  
 R - 227,00  
 α - 10°50'  
 KIER. - PRAWY  
 PW - 21,55  
 SW - 1,02  
 PSK - 42,94  
 P - 0,00  
 i - 2,0% J  
 PP - 20,00  
 PLK - 7+468,10  
 KŁK - 7+511,04

**W-18**  
**KM 8+128,20**  
 R - 303,00  
 α - 11°4'  
 KIER. - LEWY  
 PW - 29,42  
 SW - 1,42  
 PSK - 58,65  
 P - 0,00  
 i - 2,0% D  
 PP - 20,00  
 PLK - 8+098,78  
 KŁK - 8+137,43

**W-16**  
**KM 7+604,00**  
 R - 233,00  
 α - 24°38'  
 KIER. - LEWY  
 PW - 50,78  
 SW - 5,48  
 PSK - 99,98  
 P - 0,00  
 i - 2,0% J  
 PP - 20,00  
 PLK - 6+553,12  
 KŁK - 6+553,10

ZMIANA SZEROKOŚCI NAWIERZCHNI  
 Z 5,50 NA 5,20 M  
 KM 7+400,00

**W-15**  
 KM 7+489,65

**W-17**  
 KM 8+022,60

**W-18**  
 KM 8+128,20

**KM 8**

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZY  
 OBUSTRONNIE 2 X 0,50 M  
 MATERIAŁ KAMIENNY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POBOCZY  
 OBUSTRONNIE 2 X 0,50 M  
 MATERIAŁ KAMIENNY

ISTNIEJĄCY PRZEPUST 1 X 1,25  
 KM 8+080,00, L=10,00  
 STAN DOBRY

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA  
 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI  
 POPRZECZ UŁOŻENIE DWU WARSTW  
 Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA  
 PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI  
 POPRZECZ UŁOŻENIE DWU WARSTW  
 Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ